

# 9565CR

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

Moteur puissant et robuste, circonférence réduite pour une excellente prise en main

Code EAN : 0088381098069



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1400 W

### Régime

Vitesse à vide max. 12000 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Filetage de l'arbre M14

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax meulage ( $a_{hv}$ ) 8 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 82 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 93 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 299 x 139 x 103 mm  
Poids net EPTA 2,3 kg  
Circonférence ( prise en main ) 210 mm

## AVANTAGES PRODUIT

- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Protection de la machine et de l'utilisateur contre les retours de force grâce au débrayage SJS
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Moteur puissant avec protection électronique contre les surcharges Makpower
- Carter de protection orientable sans outil
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Système de refroidissement optimisé
- Charbons autorupteurs pour éviter l' endommagement de l'induit
- Carter en aluminium

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9)  
Disques à concrétion diamant pour métal (B-53693)  
Disques diamants Nebula (B-53992)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 135108-2 Carter à ébarber 125 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22,2 mm
- 1 X 153489-2 Poignée latérale pour meuleuse

Charbon : 191978-9